

THE
STONE
STYLE

CEPPO DI GRÈ

ENERGIE KER

LIBERI DI IMMAGINARE NUOVE FORME DI ELEGANZA

FREE TO IMAGINE NEW FORMS
OF ELEGANCE

LIBRES D'IMAGINER
DE NOUVELLES FORMES D'ÉLÉGANCE

FREI, SICH NEUE FORMEN
DER ELEGANZ VORZUSTELLEN

INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL:
Ceppo di Grè, White 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato . Rectified

TAVOLINO SOGGIORNO . LIVING ROOM TABLE:
MARBLE STYLE - Agata Oyster, 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Anthracite 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Warm 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E OLTRE

FLOORS, WALLS AND
BEYOND

SOLS, REVÊTEMENTS ET
PLUS ENCORE


BÖDEN, WÄNDE UND
MEHR

La gamma EnergieKer comprende anche lastre di 120x280 cm con 6 mm di spessore. Estremamente versatili e funzionali consentono diverse possibilità applicative: pavimenti, rivestimenti, non solo delle pareti ma anche di elementi architettonici complessi e complementi d'arredo coordinati.

EnergieKer range includes 6-mm 120x280 slabs. These tiles entail many application possibilities: floors, coverings, not only for walls but also for complex architectural elements and their matching furnishing complements.

La gamme EnergieKer comprend aussi des plaques de 120x280 cm avec une épaisseur de 6 mm. Extrêmement polyvalentes et fonctionnelles, elles offrent plusieurs possibilités d'application : des sols, des revêtements, non seulement de murs mais aussi d'éléments architecturaux complexes et de compléments d'ameublement coordonnés.

Das EnergieKer-Sortiment umfasst auch Platten im Format 120 x 280 cm mit 6 mm Stärke. Äußerst vielseitig und funktional ermöglichen sie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Böden, Verkleidungen, nicht nur von Wänden, sondern auch von komplexen architektonischen Elementen und abgestimmten Einrichtungsaccessories.



INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL:
Ceppo di Grè, White 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato . Rectified

TAVOLINO SOGGIORNO . LIVING ROOM TABLE:
MARBLE STYLE - Agata Oyster, 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Anthracite 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Warm 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



OUTDOOR
PAVIMENTO - FLOOR:
Ceppo di Grè, Multi 120x120 - 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato - Rectified



CUCINA . KITCHEN:
Ceppo di Grè, Grey, 120x280 . 48"x110" 6 mm
Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
WARM STYLE - Woodbreak, Larch 30x160 . 12"x63" - 20x160 . 8"x63" , 9 mm
Rettificato . Rectified

CEPPO DI GRÈ

SOVRAPPOSIZIONI CONTEMPORANEE TRA ESTETICA RICERCATA ED ESPERIENZE SENSORIALI COINVOLGENTI

A CONTEMPORARY ENCOUNTER
BETWEEN AESTHETIC AND
IMMERSIVE SENSUOUS EXPERIENCES

SUPERPOSITIONS
CONTEMPORAINES ENTRE
ESTHÉTIQUE RECHERCHÉE ET
EXPÉRIENCES SENSORIELLES
PASSIONNANTES

ZEITGENÖSSISCHE
ÜBERSCHNEIDUNGEN ZWISCHEN
RAFFINIERTER ÄSTHETIK UND
FESSELNDEN SINNESERFAHRUNGEN

RIVESTIMENTO . WALL:
Ceppo di Grè, White 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato - Rectified
Ceppo di Grè, Warm 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato - Rectified

VOLUMI . VOLUMES:
Ceppo di Grè, Warm 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato - Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Multi 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato - Rectified



PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Multi 80x80 . 32"x32"
20 mm TH2.0 . Rettificato . Rectified




PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Warm 60x120 .
24"x48"
20 mm TH2.0 . Rettificato . Rectified

CEPPO DI GRÈ



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG



EKXTREME - EKCOLLECTIONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| EKXTREME 120x280 48"x110" | 120x120 48"x48" | 60x120 24"x48" | 80x80 32"x32" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" |
| 6 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| R10 | R10 | R11 | R10 | R10 | R10 |
| RETT | RETT | SABB | RETT | SABB | RETT |
| WHITE IVORY GREY MULTI | WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM | WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM | WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM | WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM | WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM |
| 159 | 153 | 154 | 144 | 146 | 137 |
| PRICE CODE / M ² | | | | | |

TH2.0 - OUTDOOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 120x120 48"x48" | 60x120 24"x48" | 80x80 32"x32" | 60x60 24"x24" |
| TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm |
| R11 | R11 | R11 | R11 |
| RETT | RETT | RETT | RETT |
| WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI | WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM | WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM | IVORY MULTI WARM WHITE GREY ANTHRACITE |
| 165 | 155 | 156 | 151 |
| PRICE CODE / M ² | | | |

BATTISCOPIA

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| BATTISCOPIA 6,5x120 2' ¹⁹ /16x48" | BATTISCOPIA 7,5x80 3"x32" | BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24" |
| RETT | RETT | RETT |
| WHITE GREY ANTHRACITE MULTI WARM | WHITE GREY ANTHRACITE MULTI WARM | WHITE GREY ANTHRACITE MULTI WARM |
| 120 | 109 | 106 |
| PRICE CODE / PC | | |















PAVIMENTO . FLOOR:
 Ceppo di Grè, Grey, 60x60 . 24"x24", 20 mm TH2.0
 Rettificato . Rectified



Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES . FICHE TECHNIQUE . TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

| CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN. | METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN. | RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT. | | | VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE. | | |
|---|---|--|--------------------------|------|--|--|---|
| | | 7cm ≤ N < 15 cm (mm) | N ≥ 15 cm (%) (mm) | | Naturale non rettificato | Rettificato e Levigato | |
|  Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen. | EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite | ±0.9 | ±0.6 | ±2.0 | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. |
| | | Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | | |
| | | Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ±0.75 | ±0.5 | ±1.5 | | |
| | | Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| | | Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen. | | 95 % min. | 95 % min. | - | | | |
|  Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme % | EN ISO 10545-3 | E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%) | | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | |
|  Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | EN ISO 10545-4 | valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²) | | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | |
|  Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance à la rupture. Bruchlast. | | sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N | | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | |
|  Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib. | EN ISO 10545-6 | 175 mm ³ max. | | | | Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³ | |
|  Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss. | EN ISO 10545-7 | Richiesta. Required. Requise. Gefordert. | | | | II - V | |
|  Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung. | EN ISO 10545-8 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | 6,5x10 ⁻⁶ °C | |
|  Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. | EN ISO 10545-9 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | |
|  Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | |
|  Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen. | EN ISO 10545-13 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen. | | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und Zusatzstoffe für schwimmbäder. | | B min. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit. | DIN 51094 | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. | | | | Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test. | |
|  Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit). | EN 16165 | | | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | |
| | DIN 51097 | | | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | |
| | B.C.R.A. D.M.236/ 89 | Dove richiesto Il needed. Si demande. Nach Anforderung. | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |
| | ASTM C1028-2007 | | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |
| | ANSI A 137.1-2012 | | | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | |
| | | | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it

Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it


Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS


| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M ² /Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 30X60 RETT. / LCP | 9 | 7 | 1,26 | 24,38 | 40 | 50,40 | 957 |
| 60X60 RETT. / LCP | 9 | 4 | 1,44 | 28,57 | 30 | 43,20 | 812 |
| 60X120 RETT. / LCP * | 9 | 2 | 1,44 | 28,57 | 35 | 50,40 | 1.020 |
| 80X80 RETT./LCP | 9 | 2 | 1,28 | 25,58 | 45 | 57,60 | 1.171 |

EKXTREME

| Formato Size Format Format |  | Tipologia Imballaggio | Ingombro | Pz/Box | m ² /Box | Kg/Box | Box/Pal | m ² /Pal | Kg/Pal |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------|---------------------|--------|---------|---------------------|--------|
| 120x120 RETT. / LCP ** | 9 | Pallet con sponde | 143,2x124x56,1 | 2 | 2,88 | 61,36 | 18 | 51,84 | 1.056 |

| Formato Size Format Format |  | Tipologia Imballaggio | Ingombro | m ² /Pz | Kg/Pz | Pz/Pal | m ² /Cassa | Kg/Cassa |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------------|--------------------|-------|--------|-----------------------|----------|
| 120x280 RETT. / LCP *** | 6 | Cassa | 291x140x34 | 3,36 | 48,38 | 20 | 67,20 | 1.054 |
| | | Cavalletto | 290x75x156 | 3,36 | 48,38 | 44 | 147,84 | 2.252 |

TH2.0

| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M ² /Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| 120x120 RETT. ** | 20 | 1 | 1,44 | 66,02 | 18 | 25,92 | 1.220 |
| 80x80 RETT. | 20 | 1 | 0,64 | 28,60 | 45 | 28,80 | 1.307 |
| 60x120 RETT. * | 20 | 1 | 0,72 | 32,33 | 30 | 21,60 | 980 |
| 60x60 RETT. | 20 | 2 | 0,72 | 32,07 | 30 | 21,60 | 965 |

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 14001:2015

NSF

GREEN BUILDING COUNCIL
SOCIO
ITALIA

EPD
ITALY

علامة الجودة
SASO
QUALITY MARK

CCC

放射性水平 : A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung

Declare.

QB UPEC

QB UPEC.F+

Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plait:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

