

THE
CONTEMPORARY
STYLE

MOOD

ENERGIE KER

PRESTIGIOSE ARMONIE DI COLORI

REFINED HARMONY
BETWEEN COLOURS

HARMONIES
PRESTIGIEUSES DE
COULEURS

REPRÄSENTATIVE
FARBHARMONIEN



RIVESTIMENTO . WALL:
Mood, Mind 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato . Rectified
Mood, Safe 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley, White 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Mood, Rise 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Mood, Pure 60x120 . 24"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified


Vivere e apprezzare l'intensità di un ambiente coinvolti da invitanti seduzioni cromatiche. L'ampia gamma di colori delle superfici di "Mood" si inserisce in ogni progetto, sia privato che pubblico, attraverso la bellezza e la versatilità del grande formato 120x270 con spessore 6 mm di EnergieKer.

To live and to enjoy the intensity of a space immersed in tempting chromatic seductions. The vaste colour range of "Mood" surfaces fits in every project, both private and public, through the beauty and versatility of 2-cm thickness 120x270 size.

Vivre et apprécier l'intensité d'un environnement impliqué dans des séductions chromatiques invitantes. La large gamme de couleurs des surfaces de « Mood » s'adapte à tous les projets, tant privés que publics, grâce à la beauté et à la polyvalence du grand format 120x270 avec une épaisseur de 6 mm d'EnergieKer.

Erleben und schätzen Sie die Intensität einer Umgebung, die in einladende chromatische Verführungen verwickelt ist. Die breite Farbpalette der Oberflächen von „Mood“ passt durch die Schönheit und Vielseitigkeit des Großformats 120x270 mit einer Stärke von 6 mm in jedes Projekt, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich.

RIVESTIMENTO . WALL:
Mood, Ritual 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified





RIVESTIMENTO . WALL:
Mood, Verve 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley, Cream 120x120 . 48"x48", 20 mm, TH2.0
Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Mood, Vivo 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley, White 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified

RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Mood, Vivo 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley, White 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Mood, Rise 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley, Cream 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Mood, Balance 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified

RINNOVATA VITALITÀ PER LO SPAZIO QUOTIDIANO

RENEWED VITALITY FOR YOUR EVERYDAY
SPACES
UNE VITALITÉ RENOUVELÉE POUR
L'ESPACE QUOTIDIEN
NEUE VITALITÄT FÜR DEN ALLTÄGLICHEN
RAUM

RIVESTIMENTO . WALL:
Mood, Gentle 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified
Medley, White 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley White 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Mood, Hope 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Mood, Verve 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified

RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Mood, Rise 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Mood, Pure 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL TILE:
 Mood, Pure 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified
 Mood, Mosaico Blender, Warm 60x60 . 24"x24" - Naturale . Natural

PAVIMENTO . FLOOR:
 Mood, Verve 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified
 Mood, Mosaico Blender, Warm 60x60 . 24"x24" - Naturale . Natural



RIVESTIMENTO . WALL TILE:
 Mood, Balance120x280 . 48"x110", 6 mm
 Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
 Medley, Anthracite120x120 . 48"x48", 9 mm
 Rettificato . Rectified

MOOD

RIVESTIMENTO . WALL:
Mood, Ritual 120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL:
Mood, Verve 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified
Mood, Gentle 120x280 . 48"x110", 6 mm - Rettificato . Rectified

MOOD



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAME
FEINSTEINZEUG



EKXTREME - EKCOLLECTIONS

EKXTREME 120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm
R9	R9	R9	R9
RETT	RETT	RETT	RETT
PURE BALANCE MIND VIVO HOPE RISE SAFE GENTLE RITUAL VERVE	PURE BALANCE MIND VIVO HOPE RISE SAFE GENTLE RITUAL VERVE	PURE BALANCE MIND VIVO HOPE RISE SAFE GENTLE RITUAL VERVE	PURE BALANCE MIND VIVO HOPE RISE SAFE GENTLE RITUAL VERVE
161	155	148	141
PRICE CODE / M ²			

MOSAICI - BATTISCOPIA

MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	MOSAICO BISCUIT 19x34 7"x13"	MOSAICO BLENDER 60x60 24"x24"	BATTISCOPIA 6.5x120 2'5 1/2"x48"
NAT	NAT	NAT	NAT	RETT
PURE BALANCE MIND VIVO HOPE RISE SAFE GENTLE RITUAL VERVE	PURE BALANCE MIND VIVO HOPE RISE SAFE GENTLE RITUAL VERVE	PURE BALANCE MIND VIVO HOPE RISE SAFE GENTLE RITUAL VERVE	WARM COOL MINT	PURE BALANCE MIND VIVO HOPE RISE SAFE GENTLE RITUAL VERVE
110	122	141	164	120
PRICE CODE / PC				

















RIVESTIMENTO . WALL TILE:
Mood, Hope120x280 . 48"x110", 6 mm
Rettificato . Rectified
Mood, Mosaico Biscuit, Hope 19x34 . 7"x13"
Naturale . Natural

PAVIMENTO . FLOOR:
Medley, White 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage de carreaux acceptables sur le lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreinerer und Zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	Dove richiesto Il needed. Si demande. Nach Anforderung.			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it


Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m ² /Box	Kg/Box	Box/Pal	m ² /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m ² /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m ² /Cassa	Kg/Cassa
120x280 RETT. / LCP ***	6	Cassa	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
		Cavalletto	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



放射能水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung

Declare.



Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plait:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considérer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentés fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und können Änderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

